



# Algemene aanleverspecificaties

## Afloop & Snijtekens




Wij drukken op grotere vellen, die vervolgens worden bijgesneden op het juiste formaat. Om witranden na het snijden te voorkomen, is het van belang 3 mm afloop rondom het document toe te voegen. We kunnen namelijk nooit exact op de millimeter nauwkeurig snijden. De afloop is uiteindelijk niet zichtbaar op het drukwerk. Daarnaast is het altijd verstandig om snijtekens (in het Engels Crop Marks) aan te vinken bij de export. Het is ook verstandig om fonts om te zetten naar contouren.

## Fonts & Lettertypes



Het is verstandig om fonts om te zetten naar contouren. Op deze manier kunnen geen fouten ontstaan in de te drukken fonts. Fonts insluiten is ook geen probleem, mits ze goed worden ingesloten.

## Afbeeldingen / Resolutie



Wij adviseren je alle afbeeldingen op 300DPI op te maken, maar zeker niet minder dan 225DPI.

## Transparanties



Transparanties zijn erg lastig om te ontdekken in een drukbestand, maar kunnen voor grote problemen zorgen. Met name schaduwen en speciale effecten kunnen voor problemen zorgen. Om dit te voorkomen exporteer je het bestand als PDFX1a:2001. Hiermee worden alle transparanties netjes afgevlakt, en kunnen er geen onverwachte resultaten ontstaan in het drukproces.

## Kleurgebruik



Onze printers drukken in full colour. Voor een optimaal resultaat moeten alle bestanden dan ook in full colour worden aangeleverd. Eventuele Pantonekleuren kunnen automatisch worden omgezet, helaas is het resultaat hiervan niet altijd te voorspellen. Daarom raden we je dit af.

## Diep zwart



Heb je volvlakken zwart in het bestand en wil je deze diep zwart krijgen? Gebruik dan de instelling: Cyaan: 100%, Magenta: 100%, Yellow: 100%, Black: 100%. Voor (kleine) zwarte tekst gebruik je gewoon Cyaan: 0%, Magenta: 0%, Yellow: 0%, Black: 100%.

## Afstand tot rand



We adviseren rondom zo'n 5 mm vrij te houden van (belangrijke) teksten en dergelijke.

